



wirtschaftlich - ökologisch - effektiv
CLEAN-O-MAT PWT

PERKUTE Maschinenbau GmbH

Düsterbergstraße 10
D-48432 Rheine

Tel. +49 5971/80816-80

Fax +49 5971/80816-81

E-Mail: info@perkute.de

www.perkute.de



Der biologische Teilereiniger PWT entfernt Bearbeitungsöle, Kühlschmierstoffe und „leichte Fette“. Durch die natürlichen Mikroorganismen werden die Verschmutzungen sofort abgebaut.

Grundausrüstung:

- Neues Dreifach-Filtersystem (Grobfilter, Feinfilter, Magnet)
- Filterbeutel
- Nutzbare Fläche 730 x 520 mm mit einer Tragkraft von 100 kg
- Gerät aus Kunststoff (PE)
- (keine Korrosionsgefahr)
- Besonders wartungsfreundlich (Kontrollbox enthält die gesamte Steuer- und Pumpeinrichtung und kann bei Fehlfunktion leicht und schnell ausgetauscht werden)
- Ablassereinrichtung erleichtert den Austausch des Bio-Reiniger-Liquids



Grobfilter, Feinfilter, Magnet



Pinselreinigung



Spülsysteme



(Standard) Filterbeutel

Technische Daten PWT:	
Clean-o-mat PWT	
Arbeitshöhe	980/910 mm
Innenmaß Reinigungstisch	B 730 x T 520 mm
Tragkraft	Max. 100 kg
Betriebstemperatur	41° C
Heizung	650 W
Pumpe	40 W
Optimale Füllmenge	90 Liter
Werkstoff	LDPE
Gewicht (leer)	45 kg
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz

Technische Änderungen vorbehalten.



(Option) Feinfilter