

Clean-o-mat SP

Industrielle Teilereinigung
mit dem PERKUTE-System



Die maßgeschneiderte Lösung für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben und höchste Beanspruchung.

Die kompakte und robuste Bauweise zeichnet dieses geschlossene, vollautomatische Spritz-Reinigungssystem aus. Bei den Kriterien Sauberkeit, Fleckenfreiheit, Trockenheit erfüllt die Anlage höchste Anforderungen. Durch individuelle

Anpassungen für die Produktion, Fertigung, Instandhaltung und Dienstleistung sind maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Reinigungsaufgaben und Kundenwünsche möglich.

Das PERKUTE-System: wirtschaftlich arbeiten,
Umwelt schonen, Mitarbeiter motivieren.



Clean-o-mat SP-2T



Clean-o-mat RC



Clean-o-mat FR



Clean-o-mat PF



Clean-o-mat TW



Clean-o-mat RW

Ausstattungsmerkmale:

• Standard, ◦ Option

- Edeldstahl Ausführung
- Kompakte und robuste Bauweise
- Einfache Handhabung
- Mobil einsetzbar - platzsparend
- Düsenrohrsystem inkl. Flachstrahldüsen
- Wassermangelsicherung
- Elektrischer Drehkorbantrieb
- Badabdeckung, inkl. Filterkörbe
- Lange Waschlagenstandzeiten mittels Leichtstoffabscheider
- Programmierbare Elektronik-Steuerung
- Automatische Absaugung des Wasserdampfes
- Leistungsstarke Waschpumpen
- Hohe Korbbelastung
- Abblasen schöpfender Teile mittels Druckluft
- Differenzierte Trocknungsmöglichkeiten
- 2 - Tank - Anlagen
- Variable Düsenrohrsysteme
- Betriebskostenminimierung durch Gehäuseisolierung
- Trommeleinrichtung
- Automatische Deckelverriegelung
- Min./Max.-Überwachung
- Veränderung der nutzbaren Höhe
- Beutelfilter zur Feinfiltration
- Angepasste Badaufbereitungssysteme
- Reiniger, Kleinteilekörbe, etc.
- Entsorgungsservice



• Dampfabsaugung



◦ Heißlufttrocknung



• Programmierbare Elektronik-Steuerung mit Option einer ◦ Meldeleuchte



• Drehkorbantrieb



• Badabdeckung mit Filterkörben



• Leichtstoffabscheider

Technische Daten:

Clean-o-mat SP	SP 50 / Turbo		SP 80 / Turbo		SP 120 / Turbo		SP 160 / Turbo	
Nutzbarer Korb Ø	450 mm		790 mm		1190 mm		1520 mm	
Nutzbare Höhe	350 mm		500 mm		500 mm		550 mm	
Beladehöhe	925 mm		930 mm		830 mm		910 mm	
Zul. Korbbelastung	200 kg		500 kg		500 kg		1000 kg	
Flüssigkeitsvolumen	105 l		140 l		210 l		370 l	
Pumpenförderleistung	150 l/min	200 l/min	200 l/min	280 l/min	280 l/min	300 l/min	450 l/min	450 l/min
Spritzdruck	3 bar	5 bar	3 bar	5 bar	5 bar	7,1 bar	4,5 bar	8,4 bar
Anschlusswerte	230/400 V / 50 Hz 14 A 24 A		230/400 V / 50 Hz 14 A 24 A		230/400 V / 50 Hz 24 A 38 A		230/400 V / 50 Hz 27 A 45 A	
Pumpenmotor	1,5 kW 4 kW		1,5 kW 4 kW		4 kW 11 kW		5,5 kW 15 kW	
Heizleistung	6 kW 9 kW		6 kW 9 kW		9 kW 9 kW		9+6 kW 9+6 kW	
Drehkorbantrieb	0,09 kW		0,09 kW		0,09 kW		0,09 kW	
Dampfabsaugung 1-stufig	0,04 kW		0,11 kW		0,45 kW		0,45 kW	
Gesamt -Höhe	1270 mm		1390 mm		1300 mm		1500 mm	
-Breite	1070 mm		1300 mm		1560 mm		2000 mm	
-Tiefe	1000 mm		1330 mm		1700 mm		2100 mm	
-Gewicht	200 kg	222 kg	290 kg	312 kg	415 kg	490 kg	675 kg	745 kg

Technische Änderungen vorbehalten.



◦ Trommeleinrichtung mit 2 Körben



◦ Beutelfilter

Speziell auf Ihre Erfordernisse zugeschnittene Anlagen erhalten Sie auf Anfrage.

PERKUTE Maschinenbau GmbH

Düsterbergstraße 10
D-48432 Rheine
Tel. 0 59 71/8 08 16-80
Fax 0 59 71/8 08 16-81
E-Mail: info@perkute.de
www.perkute.de

